

## SCHEDA TECNICA INTEGRATIVA BARRA GIRASOLE

| MODELLO                                        |                          | 500 N       | 550 N       | 600 N       | 670 N       | 740 N       | 940 N         | 1200 N             |
|------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|
| dimensioni                                     | Altezza mt               | 1,1         | 1,1         | 1,1         | 1,1         | 1,1         | 1,1           | 1,1                |
|                                                | Larghezza max mt         | 5,2         | 5,7         | 6,2         | 6,9         | 7,6         | 9,4           | 12,10              |
|                                                | Larghezza di raccolta mt | 5           | 5,5         | 6           | 6,7         | 7,4         | 9,2           | 11,90              |
|                                                | Profondità mt            | 2,35        | 2,35        | 2,35        | 2,35        | 2,35        | 2,35          | 2,35               |
|                                                | Peso kg                  | 1.650       | 1.800       | 1.900       | 2.000       | 2.200       | 2.700         | 3.200              |
| Potenza assorbita PTO                          |                          | 35/40 Hp    | 35/40 Hp    | 35/40 Hp    | 35/40 Hp    | 35/40 Hp    | 35/40 Hp      | 35/40 Hp (sx + dx) |
| Giri PTO (circa) giri/min.                     |                          | 570         | 570         | 570         | 570         | 570         | 570           | 570                |
| Rullo convogliatore (diametro) mm              |                          | 240         | 240         | 240         | 240         | 240         | 300           | 300                |
| Spirale rullo convogliatore (diametro) mm      |                          | 540x500x240 | 540x500x240 | 540x500x240 | 540x500x240 | 540x500x240 | 540x500x300   | 540x500x300        |
| Azionamento rullo convogliatore                |                          | meccanico   | meccanico   | meccanico   | meccanico   | meccanico   | meccanico     | meccanico          |
| Giri rullo convogliatore (circa) giri/min.     |                          | 170         | 170         | 170         | 170         | 170         | 170           | 170                |
| Giri scatola trasmissione oscillante giri/min. |                          | 346         | 346         | 346         | 346         | 346         | 346           | 346                |
| Olio scatola trasmissione (tipo)               |                          | 85W140      | 85W140      | 85W140      | 85W140      | 85W140      | 85W140        | 85W140             |
| Colpi lama falciante (colpi/min.)              |                          | 692         | 692         | 692         | 692         | 692         | 692           | 692                |
| Aspo compattatore                              |                          | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1             | 1                  |
| Giri aspo compattatore (circa)                 |                          | 45          | 45          | 45          | 45          | 45          | 45            | 45                 |
| Attacco (tipo)                                 |                          | centrato    | centrato    | centrato    | centrato    | centrato    | decentrato sx | centrato           |
| Numero di punte                                |                          | 20          | 22          | 24          | 27          | 30          | 38            | 50                 |