

MODELLI - MODELOS			110MZ	130MZ	190GZ	210GZ	310GZ	
Capacità - Capacidad			m³	14,00	17,00	25,00	28,00	36,00
Mais - Mais : 0,75 t/m³			t	10,50	12,80	18,70	21,50	27,00
Girasole - Girasol : 0,48 t/m³			t	6,70	8,10	12,00	14,40	17,30
Colza - Colza : 0,65 t/m³			t	9,10	11,00	16,20	19,50	23,40
Riso - Arroz : 0,60 t/m³			t	8,40	10,20	15,00	18,00	21,60
Lino - Lino : 0,70 t/m³			t	9,80	11,90	17,50	21,00	25,20
Frumento - Trigo : 0,81 t/m³			t	11,30	13,80	20,20	24,30	29,10
Dimensioni in fase di trasporto Dimensiones en fase de transporte	Altezza - Altura	m	4,00	4,00	4,20	4,20	Macchina fissa Máquina estacionaria	
	Lunghezza - Longitud	m	6,83	6,83	7,23	7,23	Macchina fissa Máquina estacionaria	
	Larghezza - Anchura	m	2,49	2,49	3,00	3,00	Macchina fissa Máquina estacionaria	
Dimensioni in fase di lavoro Dimensiones en fase de trabajo	Altezza - Altura	m	6,20	7,20	7,35	8,35	8,70	
	Lunghezza (max) - Longitud (max)	m	8,50	8,50	9,30	9,30	10,20	
	Larghezza - Anchura	m	2,60	2,60	3,10	3,10	3,30	
Trazione elettrica Tracción eléctrica	Ventilatore - Ventilador	kw	15,00	15,00	22,50	22,50	22,50	
	Coclea di carico - Sinfín de carga	kw	3,00	3,00	3,00	3,00	7,50	
	Coclea centrale - Sinfín central	kw	15,00	15,00	22,50	22,50	22,50	
	Brucciatore - Quemador	kw	1,10	1,10	1,50	1,50	1,50	
	Illuminazione - Iluminación	kw	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Potenza assorbita dalla PTO - Potencia absorbida por la PTO (1cv = 0,736 kw)		cv	48,00	48,00	69,00	69,00	75,00	
Potenza totale assorbita - Potencia total absorbida		kw	35,00	35,00	50,00	50,00	55,00	
Potenza calorica massima del bruciatore - máxima potencia calorífica del quemador		kcal/h	700000	700000	1050000	1050000	1050000	
Consumo medio bruciatore - Consumo medio del quemador		kg/h	45-50	50-55	65-70	70-75	80-85	
Portata del ventilatore - Alcance del ventilador		m³	35000	35000	48000	48000	48000	
Generatore - Generador		kva	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
Tempo di carico dell'essiccatoio - Tiempo de carga del secador		min	15-25	15-25	20-30	20-30	30-35	
Tempo di scarico dell'essiccatoio - Tiempo de descarga del secador		min	20	20	20-25	20-25	25-30	
Produzione in 24h Producción en 24h	Mais - Mais: 25% - 13%	tons	50-55	64-68	90-95	110-115	130-140	
	Girasole - Girasol: 18% - 9%	tons	30-36	45-50	65-70	75-85	90-100	
	Colza - Colza: 13% - 7%	tons	42-47	50-60	75-85	90-100	110-120	
	Riso - Arroz: 21% - 13%	tons	30-35	40-45	55-65	70-75	80-90	
	Lino - Lino: 14% - 8%	tons	45-50	55-60	80-90	95-105	125-130	
	Frumento - Trigo: 20%-13%	tons	75-85	95-105	140-150	165-175	200-210	
Altezza di scarico - Altura de descarga		m	5,00	5,50	5,70	6,30	4,7 - 7,0	
Capacità del serbatoio Gasolio - Capacidad del tanque de combustible		lt.	760	760	760	760	900	
Disponibile con scambiatore di calore - Se puede configurar con intercambiador de calor			Si / Si	Si / Si	No / No	No / No	No / No	

IMPORTANTE: I dati forniti sono da intendersi come indicativi. I calcoli riportati sono stati eseguiti prendendo in considerazione sementi maturi e puliti, condizioni climatiche ottimali, tasso d'umidità dell'aria del tra il 40% ed il 45%, un processo di raffreddamento di 60 minuti. / **IMPORTANTE:** Los datos señalados son indicativas. Cálculo se hizo tomando en consideración grano maduro y limpio, buenas condiciones meteorológicas, el grado de humedad del aire entre 40% y 45%, proceso de enfriamiento de 60 minutos.